

# Technická - INFORMACE

## LAGERMEISTER SL

PI L 2-1208

*Víceúčelové plastické mazivo na bázi ropného oleje a lithného mýdla*

### Popis

LAGERMEISTER SL je béžové plastické mazivo doporučované k mazání kluzných i valivých ložisek.

### Oblasti použití

LAGERMEISTER SL se používá k mazání kluzných a valivých ložisek ve všech druzích stavebních strojů a dopravníků, které jsou vystaveny normálním teplotám. Je vhodný i jako mazivo na podvozky a těsnicí mazivo.

### Způsob nanášení

LAGERMEISTER SL lze nanášet ručně mazacím lísem nebo centrálními mazacími systémy.

### Výhody

- Rozsah provozních teplot: -20 až 120 °C, krátkodobě až do 140 °C.
- Stabilita vůči hnětení
- Ochrana proti korozi
- Odolnost vůči vodě.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení dle DIN	-	K2K-20	DIN 51 502
Barva	-	béžová	-
Rozsah provozních teplot	°C	-20 až +120	DIN 51 825
krátkodobě až		+140	-
Základový olej	-	ropný	-
Zahušťovadlo	-	Li-mýdlo	-
Třída konzistence dle NLGI	-	2 – 3	DIN 51 818
Bod skápnutí	°C	190	DIN ISO 2176
Chování vůči vodě	stupeň	1–90	DIN 51 807-1
Antikoroziční ochrana - metoda EMCOR (dest. voda)	stupeň koroze	0 – 0	DIN 51 802