

TRAMLUB SSM ECO

PI-L 2-3251

Speciální ekologické plastické mazivo na mazání boků kolejnic

Popis

TRAMLUB SSM ECO je šedé plastické mazivo na bázi syntetického, biologicky rychle odbouratelného základového oleje. Obsahuje speciálně vybranou reakčně působící kombinaci bílých pevných maziv na optimalizaci účinků ochrany před opotřebením.

Vlastnosti

- **Rozsah provozních teplot: - 40 až + 120 °C,**
- **vysoká přilnavost,**
- **dobrá odolnost vůči vodě,**
- **vynikající ochrana proti opotřebení,**
- **vynikající antikorozní ochrana,**
- **dobrá dopravitelnost i při nízkých teplotách,**
- **biologická odbouratelnost.**

Oblasti použití

TRAMLUB SSM ECO je koncipován na mazání jízdnicích hran a boků kolejnic v kolejové dopravě a slouží k minimalizaci tření a redukci opotřebením v oblasti kontaktu kola a kolejnice.

Použití

TRAMLUB SSM ECO se nejčastěji nanáší vhodným stacionárním mazacím zařízením. Lze jej nanášet i manuálně.

Produkt- I N F O R M A C E



Strana 2/2

Charakteristika

<i>Vlastnosti</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Údaje</i>	<i>Zkouška dle</i>
Označení	-	KPFE2K-40	DIN 51 502
Barva	-	šedá	-
Rozsah provozních teplot	°C	- 40 až + 120	DIN 51 825
Základový olej	-	syntetický	-
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	-
Třída NLGI	-	1-2	DIN 51 818
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Odolnost vůči vodě	stupeň hodnocení	0 - 90	DIN 51 807-1
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	1-100	DIN 51 811
Zkouška EMCOR	stupeň koroze	0/0	DIN 51 802
Svařovací zatížení na ČKS	N	3400 / 3600	DIN 51 350-4
Biologická odbouratelnost	%	> 90	CEC L-33-A-93