

CEDRACON

PI-L 3- 1331

Nízkoviskózní kapalina na mazání a konzervaci lan

Popis

CEDRACON je řídká kapalina na mazání a konzervaci lan: Je složena z vyvážené směsi ropného oleje, vztlínavé kapaliny a určeného množství koloidního grafitu.

Vlastnosti:

- **Rozsah užitných teplot: - 35 až + 65 °C**
- **odpuzuje vodu**
- **chrání před korozi**
- **dobrá vztlínavost**
- **dobrá ochrana proti opotřebení**
- **odolnost vůči průmyslovým exhalacím**
- **použitelnost za všech povětrnostních podmínek.**

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	černá	-
Rozsah užitných teplot	°C	- 35 až + 65	LLV *)
Základový olej	-	ropný	-
Pevné mazivo	-	grafit	-
Bod vzplanutí	°C	70	DIN ISO 2592

*) LLV = laboratorní předpis firmy FUCHS LUBRITECH

Oblasti použití

CEDRACON se používá tam, kde jsou drátěná lana vystavena silnému mechanickému namáhání a chemickým vlivům, jako například v hornictví, v železárnách a v chemickém průmyslu.

Použití

Nanášení se provádí ručně štětcem, máčením, nástřikem nebo rozprašováním.

Impregnace by se měla provádět v pravidelných časových intervalech závislých na provozu. Použitá a znečištěná lana je nutné předem důkladně očistit.

CEDRACON není vhodný pro lana hnacích kotoučů u výtahů!

CEDRACON se dodává i ve spreji v objemu 400 ml.

Upozornění

Pro venkovní konzervaci drátěných lan doporučujeme CEPLATYN 300, který poskytuje navíc ochranu proti vnějším vlivům prostředí.

CEPLATYN 300 je rovněž k dispozici ve spreji a v rozprašovači bez hnacího plynu.