

Produkt-

INFORMACE



LAGERMEISTER WHS 2002 Spray

PI-L 6/2-1679

Bílé přilnavé plastické mazivo s obsahem teflonu

Popis

LAGERMEISTER WHS 2002 Spray je bílé přilnavé plastické mazivo s obsahem teflonu, obsahující rozpouštědlo pro snadnější nanášení, které se po nanesení odpaří.

Zanechává viskózní a dobře přilnavý mazací film s vysokou mechanickou stabilitou.

Vlastnosti

- **Rozsah užitečných teplot: - 20 až + 120 °C, krátkodobě až do + 140 °C,**
- **velmi dobrá přilnavost,**
- **dobrá antikorozi ochrana,**
- **stabilita vůči hnětení,**
- **velmi dobrá ochrana před opotřebením,**
- **vysoká odolnost vůči vodě,**
- **dlouhotržnost, dobré těsnící účinky,**
- **vynikající kluzné vlastnosti u kluzných párů ocel/plast a plast/plast.**

Oblasti použití

LAGERMEISTER WHS 2002 Spray je koncipován pro mazání kluzných ploch všech druhů materiálů, například ocel/ocel, ocel/polyamid, ocel/bronz, pro pomaluběžná ozubená kola, ozubené tyče, lana a řetězy.

Bagry:

vnější otočná spojení, teleskopické výložníky, lžícové tyče

lanové bagry:

vnější otočná spojení, otevřená ozubení zvedacích, nastavovacích a hloubících navijáků, mazání lan

víceúčelová zařízení s teleskopickými výložníky

vysokozdvíhací vozíky:

kluzné plochy zvedacích konstrukcí, zvedací řetězy

hydraulické jeřáby:

velmi vhodné pro teleskopické výložníkové segmenty, lana, vnější otočná spojení, kluzné páry ocel/polyamid

nákladní vozidla: spojky točny návěsů