

BETONLÖSER FE

Čistící prostředek pro stavební stroje a stavební nářadí

Popis

BETONLÖSER FE je směs organických kyselin k odstraňování zbytků betonu a malty.

Vlastnosti

- odstraňuje zbytky malty a betonu ze stavebních strojů a stavebního nářadí
- odstraňuje vykvetlé vápno z povrchu betonu
- odstraňuje zbytky cementu z obkladů a kamenné dlažby.

Oblasti použití

Stavební stroje a ostatní ocelové a plastové stavební zařízení.

BETONLÖSER FE n e n í vhodný pro hliník, zinek, případně pozinkované součásti ocelových bednění.

Použití

Koncentrát se před použitím zředí vodou v poměru až 1 : 6.

Zbytky malty a betonu se odstraňují ze stavebního nářadí nejlépe máčením v lázni.

Používat jen nádrže z materiálů odolných kyselinám, například z plastu.

Na ochranu nářadí by měla být doba působení co nejkratší. Uvolněné zbytky je možné bezproblémově odstranit stěrkou.

Zbytky prostředku BETONLÖSER FE musejí být odstraněny vodou.

Zbytky a skvrny vykvetlého vápna a cementu se odstraní z povrchu betonu, obkladů a kamene nanášením prostředku štětcem nebo kartáčem a pak jeho odstraněním větším množstvím vody.

Pokyny pro skladování

- Doba skladování by neměla být delší než 1 rok.
- Po odběru obaly uzavřít.

Další pokyny

Dodržovat vodohospodářské předpisy a pokyny uvedené v Bezpečnostním listu.

Ve všech případech použití je nutné provést zkoušku, neboť speciální místní a materiálové podmínky mohou mít vliv na účinnost prostředku.

Specifické pro tento produkt jsou nepatrné barevné odchylky, které však nemají vliv kvalitu a účinky produktu.

POZOR:

BETONLÖSER FE vmíchávat do vody, nikdy naopak.

Používat ochranné brýle a rukavice odolné kyselinám!

- Pozor kyselina! Leptavý!
- Způsobuje poleptání pokožky.
- Dráždí dýchací ústrojí.
- Uchovávat mimo dosah dětí.
- Při vniknutí do očí důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem.
- BETONLÖSER FE obsahuje 19,2 % kyseliny chlorovodíkové a 7,5 % kyseliny fosforečné.