

TITAN MARINE HS

PI-P X01

Oleje TITAN MARINE HS představují skupinu univerzálních motorových olejů, určených pro mazání válců a klikových skříní lodních motorů. Nacházejí použití v hlavních i pomocných motorech.

Oleje TITAN MARINE HS jsou vyrobeny na bázi speciálně vybraných základových olejů a pečlivě vybraných zušlechťujících přísad.

Díky tomu jsou charakterizovány následujícími vlastnostmi:

- Zajišťují dokonalou čistotu všech součástí motoru.
- Má velmi vysoký stupeň odolnosti proti oxidaci a stárnutí.
- Zabraňují adhezivnímu opotřebení mazaných součástí a to i při nejvyšších zatíženích.
- Dobře chrání před korozí.
- Zvyšují provozní spolehlivost mazaných motorů.

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	TITAN MARINE			Zkouška dle
		HS 30	HS 40	HS 40 TBN 15	
Viskozitní třída dle SAE	-	30	40	40	DIN 51 511
Výkonnostní třída dle API	-	CD	CD	CD	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	895	898	898	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	240	245	245	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 21	- 18	- 18	DIN ISO 3016
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	100,0	150,0	150,0	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,80	14,50	14,50	DIN 51 562
Neutralizační číslo (TBN)	mg KOH/g	12	12	15	-