

NEUTRAFILM H 5

PI-W 0011

Antikoroziční a odmašťovací kapalina odpuzující vodu

Popis

NEUTRAFILM H 5 je antikoroziční kapalina odpuzující vodu. Po odpaření rozpouštědla zanechává tenký olejovitý film.

Vlastnosti

NEUTRAFILM H 5 má vysokou účinnost na mokřých součástech díky své schopnosti odpuzování vody.

NEUTRAFILM H 5 s vodou neemulguje. Směs přípravku NEUTRAFILM H 5 s vodou je nestabilní a dochází k velmi rychlému oddělení fází.

NEUTRAFILM H 5 neovlivňuje materiály a je vhodný především jako mezioperační odmašťovací kapalina zajišťující dobrou čistotu součástí a antikoroziční ochranu při skladování pod přístřeškem.

NEUTRAFILM H 5 nevyžaduje čištění před dalším obráběním chráněných součástí ani v případě broušení.

NEUTRAFILM H 5 je odstranitelný obvyklými prostředky, např. hadrem nebo organickými rozpouštědly.

NEUTRAFILM H 5 je použitelný za studena, štětcem, ponorem nebo postřikem.

Neobsahuje aromatické uhlovodíky a je bez zápachu.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	MW4
Barva	-	světle žlutá	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m ³	780	NF EN ISO 12185
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	°C	> 40	NF EN 22719
Vydatnost	m ² /kg	cca 200	-
Tloušťka filmu při aplikaci ponořením	µm	<1	-
Označení dle ISO	-	RA	ISO-L-6743/8