

NEUTRAFILM H 25

PI-W 0013

Antikorozní olejovitá kapalina pro ochranu kovů, odpuzující vodu

Popis

NEUTRAFILM H 25 je antikorozní kapalina odpuzující vodu. Po odpaření rozpouštědla zanechává tenký olejovitý mazací film.

Použití

Hlavní oblastí použití kapaliny NEUTRAFILM H 25 je mezioperační konzervace a dočasná antikorozní ochrana pod přístřeškem.

Vlastnosti

- Vysoká účinnost na mokřích součástech.
- Hospodárnost dosažená vysokou vydatností.
- Neutralizuje dotekovou korozi (otisky prstů).
- Po odpaření rozpouštědla za pokojové teploty nescapává.
- Chrání součásti ihned po povrchových úpravách (např. fosfátování).
- Účinný na všech kovech (slitiny hliníku, titanu, železné kovy, slitiny hořčíku, atd.).
- Před smontováním maže a nevyžaduje odstranění.
- Nanáší se ponorem, štětcem nebo postřikem.
- Snadno odstranitelný všemi obvyklými způsoby. Doporučujeme použití průmyslových čisticích prostředků RENOCLEAN.
- Neobsahuje aromatické uhlovodíky.

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	MW4
Barva	-	hnědá	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m ³	820	NF EN ISO 12185
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	°C	> 40	NF EN 22719
Vydatnost	m ² /kg	cca 150	-
Tloušťka filmu při aplikaci ponořením	µm	1 – 2	-
Doba zasychání při pokojové teplotě	min.	cca 30	-
Označení dle ISO	-	REE	ISO-L-6743/8