

NEUTRAFILM H 55

PI-W 0014

Antikoroziční olejovitá kapalina odpuzující vodu

Popis

NEUTRAFILM H 55 je antikoroziční kapalina odpuzující vodu. Po odpaření rozpouštědla zanechává tenký olejovitý mazací film.

Použití

NEUTRAFILM H 55 má výborné mazací vlastnosti a zajišťuje vysokou úroveň ochrany. Zajišťuje antikoroziční ochranu pod přístřeškem a umožňuje další použití součástí bez nutnosti jejich čištění.

NEUTRAFILM H 55 je dodáván i v aerosolovém balení (650 ml).

Vlastnosti

- Vysoká účinnost na mokřích součástech.
- Hospodárnost dosažená vysokou vydatností.
- Neutralizuje dotekovou korozi (otisky prstů).
- Po odpaření rozpouštědla za pokojové teploty nescapává.
- Chrání součásti ihned po povrchových úpravách (např. fosfátování).
- Účinný na všech kovech (slitiny hliníku, titanu, železné kovy, slitiny hořčíku, atd.).
- Před smontováním maže a nevyžaduje odstranění.
- Nanáší se ponorem, štětcem nebo postřikem.
- Snadno odstranitelný všemi obvyklými způsoby. Doporučujeme použití průmyslových čisticích prostředků RENOCLEAN.
- Neobsahuje aromatické uhlovodíky.

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	MW4
Barva	-	hnědá	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m ³	850	NF EN ISO 12185
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	°C	> 40	NF EN 22719
Vydatnost	m ² /kg	cca 100	-
Tloušťka filmu při aplikaci ponořením	µm	cca 5	-
Doba zasychání při pokojové teplotě	min.	cca 45	-
Označení dle ISO	-	REE	ISO-L-6743/8