

Produkt- I N F O R M A C E



ECOCOOL AKTIV S

PI 1-3155

Popis

ECOCOOL AKTIV S je koncentrát různých povrchově aktivních látek, které pozitivně ovlivňují smáčecí vlastnosti emulzí pro opracování kovů.

ECOCOOL AKTIV S neobsahuje sloučeniny s obsahem bóru ani žádné alkanolaminy.

Použití

ECOCOOL AKTIV S je velmi účinná regulační přísada, která může na základě svých dobrých smáčecích vlastností ovlivnit pěnovost emulze pro obrábění kovů.

Z toho důvodu by mělo být dávkování nižší, zvláště pak u měkké vody.

Přidáním produktu ECOCOOL AKTIV S se zlepšuje vynášení nejjemnějších nečistot (usazenin brusného otěru).

Koncentrace pro použití:

Přibližně 0,005 - 0,01 % koncentrátu ECOCOOL AKTIV S na celkový objem emulze, ve zvláštních případech lze použít i vyšší koncentrace (doporučujeme předběžné zkoušky ve spolupráci s technickými pracovníky firmy FUCHS).

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1070	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	160	DIN 51 562