

Produkt- **I N F O R M A C E**



ECOCUT FEL- S

PI 1-3188

Popis

ECOCUT FEL-S neobsahuje aromatické uhlovodíky.

Vzhledem k úzkému destilačnímu rozsahu je jeho odpařivost při opracování velmi nízká.

ECOCUT FEL-S je pro svůj bod vzplanutí zařazen do III. třídy nebezpečnosti.

Použití

ECOCUT FEL-S je určen pro jemné i hrubé obrábění. Má velmi příznivý úběrový výkon a trvanlivost.

ECOCUT FEL-S se používá převážně při elektroerozivním opracování, lze jej však použít i při broušení a hrubém obrábění.

Použitím oleje ECOCUT FEL-S docílíme vysokého úběrového výkonu.

Při použití doporučujeme dodržovat směrnice VDI 3035, 3397 list 1 až 3.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	0,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	789	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	3,0	DIN 51 562
Bod vzplanutí PM	°C	77	DIN EN 22 719
Destilační rozsah: počátek destilace	°C	204	DIN 51 751
konec destilace	°C	247	DIN 51 751