

Produkt- I N F O R M A C E



ANTIFOAM SF

PI 1-3393

Popis

ANTIFOAM SF je odpěňovací prostředek olejovité struktury bez jakýchkoliv podílů silikonů nebo polysiloxanů modifikovaných polyétery.

Nedochází k nežádoucím vedlejším efektům, jako je dělení fází emulze nebo poruchy smáčivosti na površích kovů.

ANTIFOAM SF je sladěná směs syntetických hydrofóbních látek a neiontogenních emulgátorů.

ANTIFOAM SF má velmi dobré a dlouhodobé účinky.

Použití

ANTIFOAM SF se používá k omezení pěnivosti do chladících mazacích látek mísitelných s vodou.

Doporučená užitečná koncentrace: 0,1 až 0,5 % ve vztahu k množství koncentráту chladicí mazací látky (v jednotlivých případech i vyšší).

ANTIFOAM SF vykazuje ve filtračních zařízeních příznivou permeabilitu (propustnost) a je proto při filtraci méně vynášen než jiné odpěňovací prostředky.

Pro zajištění plné účinnosti se musí ANTIFOAM SF před použitím dobře homogenizovat protřepáním.

ANTIFOAM SF musí být skladován pečlivě chráněný před mrazem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	895	DIN 51 757
Vzhled	-	kalný, mléčně bílý	-
Zápach	-	mírný	-
Bod tání	°C	0	-
Bod varu	°C	100	-