

Produkt- I N F O R M A C E



ECOCUT HO 74

PI 1-3413

Popis

ECOCUT HO 74 je nízkoviskózní mazivo s kombinovanými chlóruprostými přísadami, nemísitelné s vodou.

Používá se na honování a lapování, kdy vykazuje dobré chladicí, smáčecí, oplachovací a mazací vlastnosti a velmi dobrou ochranu proti korozi.

Použití

ECOCUT HO 74 se používá převážně na honování a lapování litiny a ocelových materiálů.

ECOCUT HO 74 je vhodný také pro jiné procesy opracování.

Při použití je nutné dodržet platné směrnice VDI 3035, 3397, list 1 až 3.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	825	DIN 51 757
Číslo barvy	-	0,5	DIN ISO 2049
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	6	DIN 51 562
40 °C	mm ² /s	3,6	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	128	DIN ISO 2592
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	1-100A3	DIN 51 759
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,05	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	0,3	DIN 51 559
Index olejové mlhy	-	> 100	FLV-N 5 *)
Bod tuhnutí	°C	- 17	DIN ISO 3016

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS