

ECOCOOL SPALTMITTEL PA

PI 1-3485

Popis

ECOCOOL SPALTMITTEL PA je organický kationický polyamid na rozrážení použitých emulzí typu olej ve vodě.

Tento produkt lze použít samostatně nebo také v kombinaci s jinými vhodnými metodami rozrážení emulzí nebo ošetření odpadní vody.

ECOCOOL SPALTMITTEL PA neobsahuje soli kovů a zamezuje tím tvorbě zásaditých kalů, které vyžadují speciální likvidaci.

ECOCOOL SPALTMITTEL PA je použitelný v celém rozsahu hodnoty pH 1 až 14.

Použití

Vhodnost a nutné dávkování musí být před použitím pro jednotlivé případy použití předem odzkoušeno v laboratoři.

Orientační hodnotou pro rozrážení emulze může být uváděna koncentrace 0,1 až 5 litrů prostředku ECOCOOL SPALTMITTEL PA na 1 m³ emulze.

ECOCOOL SPALTMITTEL PA je s vodou mísitelný v libovolném poměru.

ECOCOOL SPALTMITTEL PA lze použít jako koncentrát nebo ve zředění s emulzí. Často lze proces rozrážení optimalizovat nebo urychlit předředěním vodou.

Během přidávání prostředku ECOCOOL SPALTMITTEL PA do emulze určené k rozrážení je účelné intenzivní promíchání.

ECOCOOL SPALTMITTEL PA by měl být skladován při pokojové teplotě, musí být chráněn před mrazem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1145	DIN 51 757
Barva	-	nažloutlá/načervenalá	-
Viskozita koncentrátu při 20 °C	mm ² /s	600	DIN 51 562-1
Bod vzplanutí	°C	> 100	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	0	-
Hodnota pH emulze 10 %	-	5	DIN 51 369
Viskozita emulze při 20 °C	mm ² /s	760	DIN 51 562