

RENOFORM MBO 2277

PI 2-1874

Popis

RENOFORM MBO 2277 je vysoce výkonný, středně viskózní olej na tváření kovů. Obsahuje ropný olej a není mísitelný s vodou.

RENOFORM MBO 2277 se používá převážně na tváření plechů. Je vhodný pro opracování od obvyklých uhlíkových ocelí až po vysoce legované oceli.

Zbylý olejový film poskytuje opracovaným dílům dostatečnou antikorozi ochranu do dalšího opracování.

Odmaštění lze provést bez problému vodnými čisticími prostředky nebo rozpouštědly. Doporučujeme použít vodný alkalický průmyslový čisticí prostředek RENOCLEAN.

Použití

Nanášení oleje RENOFORM MBO 2277 na díly určené k opracování je jednoduché. Provádí se ponořováním, nástřikem, naválcováním nebo pomocí štětce.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá, hnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	895	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	74	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	200	DIN ISO 2592
Odstranitelnost	-	bez mastnoty	PV-52.02