

RENOCLEAN 1359/1

PI 2-3080

Popis

RENOCLEAN 1359/1 je neemulgující čisticí prostředek bez obsahu aromátů, jehož vysoké rozpustné účinky působí na všechny druhy znečištění.

Použití

Základem produktu RENOCLEAN 1359/1 je speciální benzín a přesto, že neobsahuje aromáty, má vynikající rozpouštěcí účinky.

RENOCLEAN 1359/1 zanechává na čistěných dílech olejovitý film nepatrné tloušťky a umožňuje tak montáž citlivých kovových dílů bez předchozího namazání.

RENOCLEAN 1359/1 je vhodný zejména na čištění kovů a plastů, jako například polyetylen, polypropylen, polyesteru a polytetrafluoretylenu.

Pro přírodní kaučuk, butylkaučuk nebo polystyrén je RENOCLEAN 1359/1 vhodný jen podmíněně.

RENOCLEAN 1359/1 lze nanášet štětcem nebo přímo ponořováním v lázni.

RENOCLEAN 1359/1 může být použit i v čisticích strojích, které jsou uzpůsobeny pro použití rozpouštědel.

Před každým použitím je nutné dbát na to, aby při rozstříkávání prostředku RENOCLEAN 1359/1 nemohlo dojít k tvorbě zápalných směsí.

Kromě toho musejí být při manipulaci dodržována opatření proti elektrostatickému výboji, zejména při plnění a vyprazdňování.

RENOCLEAN 1359/1 je z hlediska hygieny práce nezávadný, neboť neobsahuje aromáty.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	-
Číslo barvy	-	0,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	765	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	2,1	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	56	EN 22 719
Třída nebezpečnosti (hořlavost)		III.	ČSN 65 0201