

Produkt- I N F O R M A C E



RENOCLEAN 431

PI 2-3280

Popis

RENOCLEAN 431 je kluzný prostředek na pryž a elastomery.
Neobsahuje rozpouštědla ani ropný olej.

Speciální přísady udržují produkt po dobu manipulace vlhký. Jakmile kluzný film zaschne, ztrácí kluzný efekt. Produkt nenapadá laky, plasty, hliník a zinek.

Použití

RENOCLEAN 431 se používá jako 30 - 50 % roztok s vodou.
Slouží jako kluzný prostředek při montáži pneumatik vozidel nebo pryžového těsnění oken.

RENOCLEAN 431 nepotlačuje tvorbu koroze na oceli. Na přípravu roztoku by měla být použita měkká voda (o maximální tvrdosti 15 °N).

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světle žlutá, středně viskózní tekutina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1017	DIN 51 757
Hodnota pH, neředěný prostředek	-	7,1	DIN 51 369
Hodnota pH, roztok 10 %	-	7,0	DIN 51 369