

Produkt- I N F O R M A C E



RENOCLEAN 666 / 4

PI 2-3960

Popis

RENOCLEAN 666/4 je vodou mísitelná kapalina na opracování kovů s mnoha možnostmi použití.

RENOCLEAN 666/4 se vyznačuje rovnoměrnými smáčecími účinky.
Zbylý a téměř neviditelný film nemá sklon k lepení a netvrdne.

RENOCLEAN 666/4 poskytuje dobrou antikorozi ochranu povrchů kovů.

Použití

RENOCLEAN 666/4 se pro použití vmíchá do vody. Koncentrace pro použití je zhruba 20 %.

RENOCLEAN 666/4 se mimo jiné používá na konzervaci ocelových dílů, potrubí a nádrží, jako chladicí kapalina při řezání laserem a jako separační prostředek při svařování.

Nanášení se provádí ponořováním, zaléváním nebo vhodným stříkacím zařízením.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1033	DIN 51 757
Hodnota pH koncentrátu	-	9,2	DIN 51 369
Hodnota pH roztoku 2 %	-	9,0	DIN 51 369
Filtrační test na třískách, roztok 20 % ve vodě 3 °N	stupeň koroze	0 a 0	DIN 51 360-2
Faktor pro ruční refraktometr	-	7,3	FLV-T 5 *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS