

## PLANTOFORM MBO 2907

PI 2-4221

### Popis

PLANTOFORM MBO 2907 je tvářecí mazivo na bázi vybraných, biologicky odbouratelných surovin. Z důvodu vysoké polarity surovin je tento výrobek vhodný pro všechny procesy opracování kovů a může být použit v mnoha případech při lisování, tažení nebo vystřihování.

PLANTOFORM MBO 2907 lze použít i jako externí mazivo pro tvářecí vnitřním tlakem (IHU).

### Použití

PLANTOFORM MBO 2907 má vynikající mazací účinky a poskytuje také velmi dobrou ochranu proti opotřebením.

PLANTOFORM MBO 2907 se používá neředěný a nanášení lze provádět válečkováním, ponořováním nebo postřikem.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	žlutohnědá kapalina	
Barva	-	2,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	950	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	161	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 200	DIN ISO 2592
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	1-100	DIN EN ISO 2160

PLANTOFORM MBO 2907 je vhodný na tvářecí oceli, ušlechtilé oceli a barevných kovů.

PLANTOFORM MBO 2907 je při tvářecí vnitřním tlakem pracovní kapalinou pohlcován jen částečně a lze jej oddělovat sbíráním z hladiny.

PLANTOFORM MBO 2907 je odstranitelný všemi běžnými odmašťovacími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

### Skladovací podmínky:

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.