

RENOFORM FO 2

PI 2-4222

Popis

RENOFORM FO 2 je vodou nemísitelné mazivo s polárními přísadami používané při ražení a tváření. RENOFORM FO 2 je vyroben na bázi bílého oleje, který odpovídá DAB 8 (Německá kniha léčiv).

Zbylý olejový film maziva RENOFORM FO 2 je ve smyslu Německého zákona o potravinách ze dne 15.8.1974 spotřebním předmětem.

RENOFORM FO 2 se vyrábí se zřetelem na § 30, odstavec 1. Pokud je to technicky nevyhnutelné, může zbylý olejový film maziva RENOFORM FO 2 přijít do styku s potravinami.

Použití

RENOFORM FO 2 se používá při tažení, ražení a především při výrobě korunkových a podobných uzávěrů v průmyslu nápojů. RENOFORM FO 2 je zvláště vhodný pro tvarové stříhání bílého a hliníkového plechu.

RENOFORM FO 2 je odstranitelný vodnými čistícími prostředky nebo rozpouštědly. Doporučuje se použití průmyslových vodných alkalických čistících prostředků RENOCLEAN.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do +40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá čirá kapalina	-
Zápach	-	mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	853	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	195	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 12	DIN ISO 3016
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	38	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	16	DIN 51 562