

RENOFORM MCO 3802 - S

PI 2-4871

Popis

RENOFORM MCO 3802-S je vodou nemísitelné tvářecí mazivo s obsahem ropného oleje, polárních a EP- přísad.

RENOFORM MCO 3802-S je snášlivý s Prelube a ochrannými antikorozními oleji nanesenými ve válcovnách, s dnes běžnými konstrukčními lepidly, lepidly na lemové spoje a s moderními kataforetickými máčecími laky. Splňuje současné požadavky kompatibility procesu lisování, montáže a lakování.

Použití

RENOFORM MCO 3802-S se používá především při tažení a hlubokém tažení karosářských plechů se středním až těžkým stupněm přetvoření.

Produkt se nanáší v tenké vrstvě, přednostně nástřikem.

RENOFORM MCO 3802-S je určen pro všechny druhy plechů, i pro pozinkované a pohlinikované. Zbylý film po tažení slouží jako antikorozní ochrana dílů během skladování.

RENOFORM MCO 3802-S je odstranitelný vodnými alkalickými čisticími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Podmínky skladování: při teplotě 0 až + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá, hnědá kapalina	-
Číslo barvy	-	4,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	922	din 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	90	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 9	DIN ISO 3028
Odstranitelnost	odmaštění	bez mastnot	P-VW 52.02