

RENOFORM HBO 2222 HV

PI 2-7012

Tvářecí mazivo s nejvyšší výkonnostní rezervou

Popis

RENOFORM HBO 2222 HV je vodou nemísitelné mazivo na tváření s velmi vysokou výkonnostní úrovní. Používá se přednostně při lisování, přesném stříhání a tažení ocelí i ušlechtilých ocelí.

RENOFORM HBO 2222 HV obsahuje vysokotlaké přísady výhradně bez obsahu chlóru.

Přednosti

- **koncentrát přísad s nejvyšší ochranou před opotřebením,**
- **snadné nanášení všemi nanášecími systémy a přístroji,**
- **na kovovém povrchu vytváří stabilní olejový film s velmi vysokou nosností,**
- **pro všechny procesy lisování, ražení a pro přesné stříhání,**
- **vysoká antikoroze ochrana,**
- **dobrá odstranitelnost.**

Použití

RENOFORM HBO 2222 HV se používá nezředěný a na díly určené ke tváření jej lze nanášet například válečkem, kapací maznicí nebo nástřikem.

RENOFORM HBO 2222 HV způsobuje zabarvení barevných kovů a je proto pro jejich opracování vhodný jen podmíněně.

RENOFORM HBO 2222 HV je ze zhotovených dílů odstranitelný rozpouštědly nebo vodnými alkalickými čisticími prostředky.

Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Podmínky pro skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	hnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1044	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	120	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	192	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 12	DIN ISO 3016
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4 - 100A3	DIN EN ISO 2160