

RENOFORM HBO 1969

PI 2-7070

Popis

RENOFORM HBO 1969 je vodou nemísitelné tvářecí mazivo na bázi ropného oleje určené pro beztlákové opracování oceli, které se používá přednostně při tažení profilů a válcování, zejména při prstencovém válcování.

RENOFORM HBO 1969 obsahuje polární a sířené vysokotlaké přísady.

Použití

RENOFORM HBO 1969 se používá nezředěný a na díly určené ke tváření jej lze nanášet např. válečkem, kapací maznicí nebo postřikem.

RENOFORM HBO 1969 je ze zhotovených dílů odstranitelný vodnými alkalickými čisticími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled		světle hnědá kapalina	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	884	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	19	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 190	DIN ISO 2592
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4-100 A3	DIN ISO 2160