

Produkt- I N F O R M A C E



RENOFORM ZSB 120

PI 2-7222

Vysoce výkonné tvářecí mazivo

Popis

RENOFORM ZSB 120 je vysoce výkonné tvářecí mazivo nemísitelné s vodou. Používá se přednostně na hluboké tažení a lisování vysoce legovaných a obtížně tvářitelných ocelí.

RENOFORM ZSB 120 obsahuje vysokotlaké přísady výhradně bez obsahu chlóru.

Přednosti

- **vysoce legovaný olej pro lisování a přesné stříhání neobsahující chlór,**
- **pro obtížně tvářitelné oceli a ušlechtilé oceli,**
- **vynikající smáčecí účinky, stabilní olejový film,**
- **tence nanesená vrstva umožňuje následné bezchybné svařování,**
- **velmi dobrá antikorozní ochrana,**
- **odstranitelný vodnými alkalickými prostředky.**

Použití

RENOFORM ZSB 120 se používá nezředěný a na díly určené ke tváření se nanáší například válečkem, kapací maznicí nebo nástřikem.

Olej RENOFORM ZSB 120 je pro své zabarvací účinky na opracování barevných kovů vhodný jen podmíněně.

Ze zhotovených dílů lze RENOFORM ZSB 120 odstranit vodnými alkalickými čisticími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladujte v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	hnědá kapalina	-
Barva	-	5,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	982	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	125	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	190	DIN ISO 2592
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4-100 A 3	DIN 51 759