

RENOFORM HBO 1163/1

PI 2-7661

Popis

RENOFORM HBO 1163/1 je ropný olej s polárními přísadami pro hluboké tažení a protlačování. Neobsahuje chlór.

Použití

RENOFORM HBO 1163/1 je vysoce výkonný olej, který je na základě extrémní odolnosti mazacího filmu při tlakovém zatížení vhodný pro obtížné postupy opracování.

Lze jej použít při hlubokém tažení, protlačování a lisování nejen karosářských ocelí, ale i vysoce pevných chromniklových ocelí.

RENOFORM HBO 1163/1 je vzhledem k obsahu sirných přísad méně vhodný při tváření barevných kovů. Nanášení se provádí štětcem, válečkem, máčením nebo nástřikem.

Olej lze odstranit nástřikem nebo máčením obvyklými vodnými neutrálními nebo slabě alkalickými čistícími prostředky.

RENOFORM HBO 1163/1 v tenčí vrstvě není třeba před svařováním odstraňovat.

K odstranění se doporučuje použít průmyslové čistící prostředky RENOCLEAN.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od + 5 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	středně hnědý olej	-
Zápach	-	mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	935	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	36	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	186	DIN ISO 2592
Svařovací zatížení - ČKS	N	9000	DIN 51 350-2
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4-100A3	DIN 51 558