

RENOFORM HBT 323

PI 2-9246

Popis

RENOFORM HBT 323 je vodou nemísitelné mazivo s obsahem ropného oleje, které je určeno pro beztlís-kové tváření kovů.

Používá se zejména na hluboké tažení ocelí, ocelí se zušlechtěným povrchem, jako např. pozinkovaných ocelových plechů, neželezných materiálů, hliníku a hliníkových slitin.

Kombinaci přísad maziva RENOFORM HBT 323 tvoří polární přísady a pevná anorganická maziva.

Použití

RENOFORM HBT 323 se používá v dodaném stavu a na díly určené ke tváření jej lze nanášet válečkem, štětcem nebo nástřikem.

Ze zhotovených dílů lze RENOFORM HBT 323 odstranit alkalickými odmašťovacími prostředky.

Doporučujeme použít vodné alkalické průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	hnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1040	DIN 51 757
Penetrace	mm/10	410	DIN ISO 2137
Bod vzplanutí	°C	> 200	DIN ISO 2592