

RENOLIN ECUBSOL TW

PI 2074

Turbínové oleje

Popis

Při provozu turbín jsou kladeny zvláště vysoké požadavky na odolnost turbínových olejů vůči stárnutí a na antikorozi vlastnosti.

Oleje řady **RENOLIN ECUBSOL TW** jsou turbínové oleje s přísadami. Tyto přísady zabraňují tvorbě usazenin ohrožujících provoz, chrání před korozi a zvyšují oxidační stabilitu. Kromě toho mají velmi příznivé hodnoty odlučitelnosti vody a vzduchu.

Použití

Turbínové oleje **RENOLIN ECUBSOL** se používají pro mazání ložisek, regulaci parních a plynových turbín, generátorů a turbokompresorů, šroubových kompresorů, čerpadel a obráběcích strojů s elektromagnetickými spojkami.

Specifikace

Turbínové oleje **RENOLIN ECUBSOL** řady **TW** odpovídají podmínkám BBC. Splňují požadavky na mazací a regulační oleje L-TD podle DIN 51 515, část 1.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje			Zkouška dle
Obchodní označení RENOLIN ECUBSOL ...	-	TWL	TWM	TWS	-
Číslo výrobku	-	2073	2074	2075	-
Normalizované označení	-	TDL 32	TDL 46	TDL 68	DIN 51 502
Hustota při 15 °C	kg/m ³	870	875	873	DIN 51 757-D
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	34	51	64	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	210	226	225	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-9	-9	-9	DIN ISO 3016
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,1	0,1	0,1	DIN 51 558-T1
Obsah popela	g/100g	0	0	0	DIN 51 575
Odlučování vzduchu při 50 °C	min	2	3	4	DIN 51 389
Odlučování vody	s	80	80	100	DIN 51 589

Doporučení pro dílenské mazací plány:
Označení a symbol dle DIN 51 502 například pro
RENOLIN ECUBSOL TWM

TDL 46