

ANTICORIT DFG

PI 3-4042

Popis

ANTICORIT DFG je univerzální rozstříkovací olej s vynikající antikorozií a vzlinavostí. Obsahuje rozpouštědlo 3. třídy nebezpečnosti. Po odpaření rozpouštědla zůstává na mazaném místě vysoce viskózní nescapávající olejový film.

ANTICORIT DFG obsahuje grafit a MoS₂ pro zmírnění opotřebení a zvýšení zatížitelnosti.

ANTICORIT DFG je vhodný zejména na aplikaci pro obtížně přístupná mazací místa, odpuzuje vodu, uvolňuje zatuhlá šroubová spojení a klouby, maže a spolehlivě chrání před korozií.

Použití

ANTICORIT DFG lze nanášet ponořováním, postříkem nebo manuálně.

ANTICORIT DFG je dodáván také ve spreji.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	870	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	4,0	FLV - F 3 *)
Bod vzplanutí PM	°C	94	DIN 51 755
Antikorozií účinky (plechy St 1405)			
Kondenzační komora	h	100	ASTM D-1748
Klimatická komora	cykly	48	FLV - K 19 *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS