

ANTICORIT CLEANER 50/24

PI 3-4064

Popis

ANTICORIT CLEANER 50/24 je nízkoviskózní ochranný antikorozi olej s vynikajícími ochrannými účinky proti kondenzující vzdušné vlhkosti a při skladování pod přístřeškem.

ANTICORIT CLEANER 50/24 se používá na konzervaci choulostivých povrchů pásové oceli válcované za studena (pozinkovaných a bez povrchové vrstvy) a na konzervaci polotovarů. Je vhodný zejména pro mycí a dělicí zařízení na pásovou ocel.

Tenký olejovitý film je snadno odstranitelný neutrálními a alkalickými čistícími prostředky.

Použití

ANTICORIT CLEANER 50/24 se nanáší válcováním, máčením nebo nástřikem.

ANTICORIT CLEANER 50/24 je skladovatelný v uzavřeném originálním obalu a při teplotě 5 - 40 °C minimálně 3 roky.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy dle ASTM	-	4	DIN ISO 2049
Zápach	-	mírný	-
Hustota	kg/m ³	848	DIN 51 757
Index lomu při 20 °C	-	1,465	-
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	15	DIN 51 562
40 °C	mm ² /s	7,0	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	130	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,2	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	3,5	DIN 51 559
Sulfátový popel	% hmotnosti	0,9	DIN 51 575
Pevné nečistoty	% hmotnosti	< 0,05	DIN 51 592
Obsah vody	% hmotnosti	< 0,1	DIN 51 582
Hmotnost filmu	g/m ²	2,1	FLV - F 3 *)
Odstranitelnost	-	vyhovuje	DIN 0051 371-1 (Zkušební postup 52.02)
Obsah aromátu v základovém oleji	% hmotnosti	< 10	Zkušební metodika VM Nr. TML 1 **)
Antikorozi ochrana (St 1405)			
Klimatická komora	cykly	10	DIN 51 386-1
Solná komora	h	96	FLV-K 19 *)
Solná mlha	h	24	DIN 50 021 SS

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS

***) VM TML 1 = způsob zkoušky Vauxhall Motors Limited