

ANTICORIT DWS

PI 3-4098

Popis

ANTICORIT DWS je řídký antikorozní olej a současně prostředek intenzivně odpuzující vodu. Neobsahuje rozpouštědla.

ANTICORIT DWS je mírné neutrální vůně, zanechává bezbarvý olejovitě vazelínovitý film odolný stárnutí. Vyznačuje se vlastnostmi „Fingerprint-remover a Fingerprint-suppressor“ (potlačuje a odstraňuje otisky prstů) a současně má dlouhodobé voduodpuzející schopnosti.

Film prostředku ANTICORIT DWS je snadno odstranitelný vodnými alkalickými nebo neutrálními čistícími prostředky a rozpouštědly.

Použití

ANTICORIT DWS je všestranný konzervační prostředek pro všechny holé kovové díly, zejména nástroje, profily, trubky, svazky, dráty a náhradní díly.

ANTICORIT DWS poskytuje při vnitřním skladování ochranu po dobu několika let, při skladování pod přístřeškem a během přepravy střednědobou ochranu.

ANTICORIT DWS se nanáší nástřikem, ponořováním nebo štětcem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5,5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	132	DIN ISO 2592
Hustota při 15 °C	kg/m ³	856	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	5,5	DIN 51 562
Hmotnost filmu	g/m ²	1,8	FLV F 3 *)
Obsah aromátů v základovém oleji	%	0	DIN 51 378
Antikorozní účinky			
Kondenzační komora	h	240	ASTM D-1748
Solná komora	h	8	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	18	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS