

ANTICORIT BML 3

PI 3-4143

Popis

ANTICORIT BML 3 je plně syntetický ochranný anti-korozní prostředek, jakož i funkční a montážní kapalina bez obsahu ropných olejů, určená na konzervaci systémů, které musejí být konzervovány konzervačními prostředky bez obsahu ropných olejů (například hydraulické a brzdové systémy v souladu s FMVSS 116-DOT 4/ DOT 3, jakož i SAE J 1703).

Použití

ANTICORIT BML 3 je prostředek vhodný k okamžitému použití.

Nanášení se provádí nástřikem, máčením nebo krátkodobým naplněním systémů tak, aby byly ošetřeny veškeré plochy, které mají být chráněny.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	0,5	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1005	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	40	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 42	DIN ISO 3016
Antikorozní účinky			
Klimatická komora	cykly	> 12	LUCAS kondenzační test*)

*) 1 cyklus = 16 h 46 °C; relativní vlhkost 95 %
8 h 21 °C; relativní vlhkost 95 %
na originálních brzdových dílech