

# ANTICORIT 6120/42

## Tixotropní antikorozi olej

### Popis

ANTICORIT 6120/42 je nízkoviskózní antikorozi olej na bázi ropného oleje. Vytváří bezbarvý, netvrdnoucí olejovitý tixotropní film s velmi dobrou antikorozi ochranou.

ANTICORIT 6120/42 je snadno odstranitelný všemi neutrálními a alkalickými čistícími prostředky.

ANTICORIT 6120/42 se používá na konzervaci holých dílů, zvláště polotovarů jako jsou: profily, trubky, pásy, dráty a náhradní díly všech druhů (pro přepravu a skladování).

### Použití

ANTICORIT 6120/42 se nanáší nástřikem, máčením nebo válečkováním. Při nanášení je nutné dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy.

Při delším skladování může dojít, jako u všech tixotropních olejů, k usazování tixotropních látek. Původní kvality opět docílíte promícháním.

### Výhody

- Snadná aplikace.
- Univerzální použití.
- Velmi dobrá antikorozi ochrana.
- Malá tendence ke stékání (je tixotropní).
- Snadno odstranitelný.

### Skladové podmínky

ANTICORIT 6120/42 lze skladovat v uzavřeném balení při max. teplotě 40°C min. 3 roky.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	4,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	870	DIN 51 757
Kinematická viskozita 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	7	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	63	DIN ISO 2592
Hmotnost filmu	g/m <sup>2</sup>	4,0	FLV -F-03 *)
<b>Antikorozi vlastnosti (St 1405)</b>			
Kondenzační voda - Klimatická komora	cykly	20	DIN 50 017-KFW
Solná komora	h	24	DIN 50 021 SS

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS

**Dodává:** Radoslav Hazmuka, HAZMIOIL TÁBOR, Průběžná 110, 39002 Tábor  
Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 194, Fax:381 282 193, Mobil:777 281 925