

## ANTICORIT PL 3802 - 14

PI 3-4168

### Popis

ANTICORIT PL 3802-14 je tzv. Prelube, to znamená antikoroziční olej a současně mazivo na tváření. Tím mohou být pásy nebo tabule, naolejované ve válcovnách, tvářeny u zákazníků bez dodatečného mazání. ANTICORIT PL 3802-14 je velmi vhodný na povlakované i nepovlakované povrchy. Antikoroziční ochrana odpovídá požadavkům automobilového průmyslu.

ANTICORIT PL 3802-14 nevytváří téměř žádnou olejovou mlhu a je snášenlivý s pokožkou. Vzhledem k tomu, že neobsahuje chlor, zinek a barium, je jeho likvidace bezproblémová.

ANTICORIT PL 3802-14 se používá převážně ve válcovnách jako konzervační olej, může však být nanášen jako tvářecí mazivo i bezprostředně před tvářením.

### Použití

Nanášení lze provádět všemi nástřikovými metodami (přednostně elektrostaticky), ale v úvahu přichází i naválcování.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	927	DIN 51 757
Viskozita při 0 °C	mm <sup>2</sup> /s	55	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	176	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,4	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	39	DIN 51 559
Čtyřkuličkový stroj - svařovací zatížení	N	3400	DIN 51 350-2
Antikoroziční ochrana - klimatická komora	cykly	> 20	DIN 51 386-1
- solná komora	h	24	DIN 50 021 SS

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS