

ANTICORIT DFW 330 IP

PI 3-4194

Popis

ANTICORIT DFW 330 IP je ochranný antikorozní prostředek odpuzující vodu. Vytváří na dotek pevný, voskovitý film, který má vynikající ochranné antikorozní vlastnosti, je extrémně odolný vůči kondenzované vodě a intenzivně odpuzuje vodu.

Obsahuje rozpouštědlo III. třídy nebezpečnosti bez obsahu aromátů.

Je velmi stabilní vůči vnášeným kyselým a alkalickým nečistotám. Je velmi vydatný.

Je určen pro rychlé osušení a současnou konzervaci kovových dílů a nástrojů, zejména po galvanickém zušlechťování a mycích procesech, pro meziskladování a konečnou konzervaci.

Použití

Používá se přednostně v ponorných lázních, může se nanášet i nástřikem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	8	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	65	DIN EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	1,1	FLV F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	26	FLV V 1 *)
Obsah aromátů v rozpouštědle	%	< 0,5	DIN 51 378
Odpuzení vody za 3 min	%	60	FLV W 3 *)
Kondenzační komora	h	> 300	ASTM D-1748
Solná komora	h	100	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	> 50	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS