

Produkt- I N F O R M A C E



ANTICORIT 3

PI 3-4198

Popis

ANTICORIT 3 je nízkoviskózní ochranný antikoroziční olej obsahující vybrané inhibitory koroze. Neobsahuje bariurní a rozpouštědla.

ANTICORIT 3 je velmi snadno odstranitelný vodnými, neutrálními a alkalickými čisticími prostředky.

Odstranitelnost vyhovuje předpisu VW - 52.02.

Použití

ANTICORIT 3 je použitelný univerzálně a je vhodný zejména na konzervaci malých hromadných dílů, na vnitřní konzervaci čerpadel a vstřikovacích trysek, na konzervaci nářadí nebo jako zkušební olej.

Aplikace

ANTICORIT 3 lze nanášet ponořováním, nástřikem, ručně pomocí štětce nebo neoprenového válečku.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	3,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	890	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	13	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	115	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,3	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	1,4	DIN 51 559
Bod tuhnutí	°C	- 38	DIN ISO 3016
Hmotnost filmu	g/m ²	3,5	FLV - F 3 *)
Antikoroziční vlastnosti (St 1405)			
Kondenzační komora	h	120	DIN 51 359
Solná komora	h	16	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	12	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS