

## ANTICORIT DF 1

PI 3-4205

### Popis

ANTICORIT DF 1 je ochranný antikorozní prostředek, který vytváří velmi tenký nelepivý film se silnými vodoudpudivými účinky.

ANTICORIT DF 1 obsahuje technický benzin (II. třídy nebezpečnosti). Jeho zápach je mírný až neutrální.

ANTICORIT DF 1 se používá pro rychlé osušení mokřích dílů. Zbylý ochranný antikorozní film umožňuje delší vnitřní skladování ošetřených dílů.

### Použití

ANTICORIT DF 1 se nanáší ponorem nebo nástřikem.

Při použití je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro zacházení s produkty obsahujícími rozpouštědla.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	2,5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	40	EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	790	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	1,5	DIN 51 562
Hmotnost filmu	g/m <sup>2</sup>	0,2	FLV-F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	7,5	FLV-V 1 *)
<b>Antikorozní účinky (ocel St 1405)</b>			
Kondenzační komora	h	24	ASTM D-1748
Klimatická komora	cykly	4	DIN 50 017 KFW

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS