

ANTICORIT DFW 320 HE

PI 3-4242

Popis

ANTICORIT DFW 320 HE je ochranný antikorozní prostředek odpuzující vodu (Dewatering-Fluid) bez obsahu barva. Vytváří voskovitý a na dotek pevný film. Má výborné ochranné antikorozní účinky, je extrémně odolný vůči kondenzované vodě a intenzivně odpuzuje vodu.

Obsahuje rozpouštědlo III. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů. Rozpouštědlo se díky úzkému destilačnímu řezu odpaří podstatně dříve než běžná rozpouštědla, což výrazně zkracuje dobu schnutí.

Je vydatný a stabilní vůči vnášeným kyselým a alkalickým nečistotám.

ANTICORIT DFW 320 HE se používá na rychlé osušení a současnou konzervaci kovových dílů a nástrojů, zejména po galvanickém zušlechťování a mycích procesech, na mezikonzervaci a konečnou konzervaci.

Použití

ANTICORIT DFW 320 HE se používá přednostně pro aplikaci v ponorných lázních, může však být nanášen i nástřikem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	62	DIN EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m ³	800	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	0,7	FLV - F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	19	FLV - V 1 *)
Obsah aromátů v rozpouštědle	%	< 0,5	DIN 51 378
Odpuzení vody za 3 min	%	100	FLV - W 3 *)
Kondenzační komora	h	> 300	ASTM D-1748
Solná komora	h	30	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	> 50	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS