

## RENOLIT CA - FN 3 RENOLIT CA - FH 5

PI 5-1020

### Popis

RENOLIT CA jsou vápenatá plastická maziva na bázi ropných olejů. Poskytují antikorozi ochranu, jsou stabilní vůči hnětení a stárnutí.

Plastická maziva řady RENOLIT CA se vyznačují odolností vůči studené i teplé vodě a vůči louhům.

Z tohoto důvodu jsou hojně používána pro mazací místa, která přicházejí do styku s vodou a jako vytěšňovací maziva pro ucpávky vodních čerpadel nebo pro labyrintová těsnění.

### Použití

RENOLIT CA-FH 5 je převážně používán jako tzv. zimní a letní plastické mazivo pro mazání užitkových vozidel.

RENOLIT CA-FN 3 se používá jako promazávací a těsnící mazivo v průmyslu.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	RENOLIT CA		Zkouška dle
		FN 3	FH 5	
Označení	-	K2C-30	K2C-30	DIN 51 502
Barva	-	okrová	červená	
Zahušťovací prostředek	-	Ca - mýdlo		
Rozsah užitečných teplot	°C	- 30 až + 60		DIN 51 805
přechodně	°C	do + 80		-
Bod skápnutí	°C	> 95		DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265 - 295	265 - 295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	2	DIN 51 818
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	0 - 40		DIN 51 807-1
Antikorozi ochrana na oceli (EMCOR)	stupeň koroze	0 - 0		DIN 51 802