

Produkt- I N F O R M A C E



RENOCAL FN 745/94

PI 5-1090

Popis

RENOCAL FN 745/94 je univerzální nízkoteplotní plastické mazivo na bázi plně odvodněného vápenatého mýdla, inhibitorů koroze a oxidace.

Mazivo RENOCAL FN 745/94 má velmi příznivou závislost protlačitelnosti na teplotě a je výborně snášlivé s laky, což znamená, že nezpůsobuje změny zabarvení, pokud například při montáži přijde do styku s lakovanými díly karoserií.

Použití

RENOCAL FN 745/94 se doporučuje zejména na mazání montážních dílů motorových vozidel, jako jsou například zámky dveří a jiné uzávěry, závěsy a klouby, posuvné střechy, nastavovací zařízení sedadel, mechanismy nastavení zrcátek, bowdeny, okenní a jiná posuvná zařízení, větrací zařízení a podobně.

Schválení

- BMW
- MB DBL 6810.50
- VW TL 745 / AUDI / SEAT
- PORSCHE

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	K 1 G-50	DIN 51 502
		ISO-L-X-EBIA-1	-
Barva	-	běžová	-
Zahušťovací prostředek	-	odvodněné Ca - mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 140	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	300 - 325	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	1 / 2	DIN 51 818
Antikorozní ochrana (metoda Emscor) s 3 % NaCl	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
	stupeň koroze	0 - 1	-
Korozní účinky na mědi	-	1 - 90	DIN 51 811
Odolnost vůči vodě	-	0 - 90	DIN 51 807-1
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 100	DIN 51 805
při - 35 °C	hPa	< 300	-
Snášlivost s laky	-	žádné změny zabarvení	-
Rozsah užitečných teplot	°C	- 50 až + 100	-
přechodně	°C	+ 120	-