

Technická - INFORMACE



RENOLIT LX - PG 2

PI 5-3460

Popis

RENOLIT LX - PG 2 je lithné komplexní plastické mazivo na bázi vybrané kombinace polyglykolových základových olejů.

RENOLIT LX - PG 2 chrání ošetřené díly před korozi a oxidací, minimalizuje opotřebení a je vysoce tlakově zatížitelný.

U plastického maziva RENOLIT LX - PG 2 nedochází k oddělování zahušťovadla a oleje ani při vysokých teplotách a extrémní odstředivé síle.

RENOLIT LX - PG 2 má schválení VW TL 52150.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP PG 2 P-40	DIN 51 502
Barva	-	přírodní, okrová	-
Rozsah užitných teplot	°C	- 40 až + 160	-
krátkodobě	°C	+ 200	-
Penetrace po prohnětení, po 60 dvojdvořících	0,1 mm	265 až 295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Bod skápnutí	°C	> 270	DIN ISO 2176
Odolnost vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807
Antikorozní ochrana, metoda Emcor	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 100	DIN 51 805
při - 30 °C	hPa	< 750	DIN 51 805

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:

HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice

Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153

Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027

Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz