

RENOLIT FWA 220

PI 5-4220

Popis

RENOLIT FWA 220 je lithné plastické mazivo na bázi ropného oleje, konzistence NLGI 3, odolné vůči stárnutí a zamezující korozi.

Použití

RENOLIT FWA 220 se používá jako víceúčelové plastické mazivo a jako mazivo na mazání valivých a kluzných ložisek všech druhů, například ložisek elektromotorů.

Přednosti

- **víceúčelové plastické mazivo,**
- **dobrá antikorozní ochrana,**
- **odolnost vůči stárnutí,**
- **dobré utěšňovací účinky.**

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	K 3 K-20	DIN 51 502
		ISO-L-X-BCEA 3	ISO 6743-9
Barva	-	béžová	-
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	220 - 250	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	3	DIN 51 818
Antikorozní účinky na oceli, (metoda Emcor)	stupeň koroze	0 a 0	DIN 51 802
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	1 - 100	DIN 51 811
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807-1
Protlačitelnost	při + 20 °C	hPa	DIN 51 805
	při - 20 °C	hPa	
Odlučování oleje	18 h / 40 °C	%	DIN 51 817
	7 d / 40 °C		
Rozsah provozních teplot	°C	- 20 až + 120	-