

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT MP 735 / 94

PI 5-4420

Popis

RENOLIT MP 735/94 je univerzální lithné plastické mazivo na bázi ropného oleje. Obsahuje inhibitory koroze, oxidace a vysokotlaké přísady na zmírnění opotřebení podle Technického dodacího předpisu Volkswagen 735.

RENOLIT MP 735/94 má obzvláště dobrou tekutost při nízkých teplotách a poskytuje dobrou ochranu proti opotřebení, tedy má i dobré mazací vlastnosti dle Zkušební metody VW 1417.

Schválení: VW TL 735

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	přírodní	-
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Odolnost vůči vodě (po 15 min)	-	1 - 90	DIN 51 807 - 1
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 90	DIN 51 805
Protlačitelnost při - 35 °C	hPa	< 1000	DIN 51 805
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	cca 290 - 320	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2 / 1	-
Odlučování oleje (zprísněná zkouška) při + 60 °C	%	< 2	P - VW 1400
“ při + 90 °C	%	< 4	P - VW 1400
Ochranné antikoroziční účinky (Test Emcor, 3 týdny)	charakteristická hodnota	0 - 0	DIN 51 802
Oxidační stabilita Pokles tlaku po době 100 h při 100 °C	hPa	< 300	DIN 51 808