

RENOLIT LZR 000

PI 5-4460

Popis

RENOLIT LZR 000 je vysoce hodnotné tekuté plastic-ké mazivo na bázi lithného-vápenatého mýdla, vybraných základových olejů a přísad. Je stabilní vůči stárnutí a poskytuje vynikající antikorozi ochranu. Je teplotně stabilní, tlakově zatížitelné, snižuje opotřebení a je odolné vůči vodě.

Mazivo RENOLIT LZR 000 má dobrou přilnavost na površích kovů a je snadno dopravitelné v centrálních mazacích zařízeních pro tekutá maziva i za nízkých teplot.

Použití

Mazivo RENOLIT LZR 000 se používá hlavně v centrálních mazacích zařízeních nákladních a užitkových vozidel.

Je použitelné také jako tekuté převodové mazivo pro mírně zatížené průmyslové převody, zejména když, které nemohou být olejotěsně zapouzduřeny.

Přednosti

- odolnost vůči vodě,
- tlaková zatížitelnost,
- velmi dobrá přilnavost,
- teplotní stabilita,
- zmírňuje opotřebení tření,
- vynikající antikorozi ochrana,
- vhodnost použití při nízkých teplotách,
- dobrá dopravitelnost v centrálních zařízeních.

Specifikace

- Mercedes Benz, dodací předpis MB 6833.00, Blatt 264,
- MAN 283 LI-P000
- Willy Vogel AG, tekutá maziva pro užitková vozidla
- Lincoln
- Tecalemit

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	GP 00/000 G-40	DIN 51 502
		ISO-L-X-DCIB 00/000	ISO 6743-9
Barva	-	zelená	-
Zahušťovací prostředek	-	Li-Ca-mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 160	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	430 - 460	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	00 / 000	DIN 51 818
Protlačitelnost při - 35°C	hPa	< 60	DIN 51 805
Oxidační stabilita, pokles tlaku	hPa	< 300	DIN 51 808
Rozsah provozních teplot	°C	- 40 až + 110	-