

## RENOLIT IPR 2

PI 5-4490

### Popis

RENOLIT IPR 2 je lithné plastické mazivo na bázi syntetického základového oleje. Obsahuje přísady na zlepšení ochrany proti korozi, oxidaci a opotřebení.

### Použití

RENOLIT IPR 2 je speciální plastické mazivo na mazání pneumatických ventilů, i hliníkových, v jejichž pracovním mediu je ropný olej pro tlakový vzduch.

RENOLIT IPR 2 zajišťuje bezvadnou funkci těchto ventilů.

RENOLIT IPR 2 obsahuje speciální přísady a z toho důvodu nesmí být míchán s jinými plastickými mazivy.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	světle šedá	-
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	260 - 280	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 40	DIN 51 807-1
	stupeň hodnocení	2 - 90	DIN 51 807-1
Vlastnosti kluzného tření a opotřebení			
max. tření při startu	-	0,24	FMLV
průměrná hodnota tření	-	0,16	
žádný trhavý pohyb v rozsahu 100 N - 1500 N			
Rozsah užitných teplot	°C	- 40 až + 140	DIN 51 825