

## CALYPSOL MEHRZWECKFETT 5974

PI 5-4655

### Popis

CALYPSOL MEHRZWECKFETT 5974 je lithné plastické mazivo třídy NLGI 2, obsahující vysoce účinné přísady na zlepšení antikorozi ochrany, odolnosti vůči stárnutí, tlakové zatížitelnosti mazacího filmu a přilnavosti.

### Použití

CALYPSOL MEHRZWECKFETT 5974 se používá jako mazivo pro valivá a kluzná ložiska při vyšších teplotách a zatížení, zvláště na mazání ložisek kol vozidel, pro valivá ložiska všech druhů při provozní teplotě až do cca 130 °C, po faktor otáček  $n \times d_m = 400000$ .

### Příklady použití:

CALYPSOL MEHRZWECKFETT 5974 se používá pro osy válečkových ložisek, elektromotory, obráběcí stroje, mazací místa nábojů kol v průmyslu, pro vozidla, přístroje a stroje, dopravníková zařízení, stavební stroje atd.

### Uvolnění:

Daimler - Benz AG - DBL 6804.00 až 6804.30

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP 2 N-30	DIN 51 502
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	-
Barva	-	přírodní	-
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807-1
Svařovací zatížení na ČKS	N	2400	DIN 51 350
SKF - metoda Emcor	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Rozsah užitečných teplot	°C	- 30 do + 140	-