

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOLIT GFW 00

PI 5-4675

### Popis

RENOLIT GFW 00 je lithné převodové plastické mazivo třídy NLGI 00. Je tepelně stabilní a odpuzuje vodu.

Obsahuje přísady na zlepšení ochrany proti opotřebení, ochrany proti korozi a odolnosti vůči stárnutí.

### Použití

RENOLIT GFW 00 je koncipován na mazání středních až malých převodů, převodových motorů, ručních vrtaček, úhlových brusek a podobně i při zvýšených teplotách.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	GP 00 F-20	DIN 51 502
Zahušťovadlo	-	lithné mýdlo	-
Barva	-	středně hnědá	-
Bod skápnutí	°C	> 165	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení po 60 DH	0,1 mm	400 až 430	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	00	DIN 51 818
Svařovací zatížení na ČKS	N	2200	DIN 51 350-4
Opotřebení na ČKS, metodika C	mm	0,3	DIN 51 350-5
Rozsah užitečných teplot trvale	°C	- 20 až + 120	-
krátkodobě až	°C	+ 130	-