

RENOLIT AX - BF 2

PI 5-7071

Popis

RENOLIT AX-BF 2 je plastické mazivo na bázi syntetických základových olejů, zahuštěné komplexním hlinitým mýdlem.

Mazivo RENOLIT AX-BF 2 bylo koncipováno na dobré nízkoteplotní vlastnosti a nepatrné odlučování oleje při vysokých teplotách.

RENOLIT AX-BF 2 obsahuje speciální přísady na snížení opotřebení, na zvýšení tlakové zatížitelnosti a na zlepšení vlastností při nouzovém běhu, jakož i přenosu sil/momentů při nízkých kluzných rychlostech.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP HC 2 P-40 ISO-L-X-DEEB-2	DIN 51 502 DIN ISO 6743-9
Barva	-	světle žlutá	-
Zahušťovací prostředek	-	komplexní Al-mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 235	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265-295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807-1
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 100	DIN 51 805
při - 35 °C	hPa	< 900	DIN 51 805
Rozsah užitečných teplot	°C	- 40 až + 160	FLV *)
krátkodobě	°C	+ 200	

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS