

## PLANTOGEL HGA 4 PLANTOGEL HGA 8

PI 5-8710

**Biologicky rychle odbouratelné oleje pro použití se stlačeným vzduchem**

### Popis

PLANTOGEL HGA 4 a HGA 8 jsou nekonvenční oleje na syntetické bázi určené pro vrtací kladiva. Skládají se z biologicky rychle odbouratelných surovin.

Oleje PLANTOGEL HGA 4 a HGA 8 nejsou toxické a jsou zařazeny dle metody samozařazení do třídy 0 vodu ohrožujících látek (všeobecně látky neohrožující vodu).

### Použití

Oleje PLANTOGEL HGA 4 a PLANTOGEL HGA 8 se používají pro vrtací kladiva poháněná stlačeným vzduchem a jako oleje přidávané do stlačeného vzduchu pracovního náradí.

### Poznámka:

Oleje PLANTOGEL HGA 4 a PLANTOGEL HGA 8 jsou vývojové produkty. Z toho důvodu je možné, že jejich formulace a technické údaje budou po zkušenostech z praxe modifikovány.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	PLANTOGEL		Zkouška dle
		HGA 4	HGA 8	
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	927	929	DIN 51 757-D
Viskozita průtočného množství, tryska 2 mm	g/10 min	45 - 60	7,5 - 12,5	-
Bod vzplanutí základového oleje	°C	> 280	> 280	DIN ISO 2592
Míchatelnost za studena - 30 °C	-	dobrá míchatelnost		-
- 40 °C	-	míchatelné	dobrá míchatelnost	-
- 50 °C	-	míchatelné	nemíchatelné	-