

FRICOFIN S

PI 6-0017

Antikorozní nemrzoucí koncentrát s dlouhodobou trvanlivostí pro spalovací motory chlazené kapalinou

Chladicí systémy moderních spalovacích motorů chlazených kapalinou kladou vysoké požadavky na kvalitu chladících medií. Tato musejí splňovat nejen požadovanou ochranu před zamrzáním, ale i přidání malého množství musí spolehlivě chránit před korozí, kavitací, vodním kamenem, usazeninami a pěněním. Dalším požadavkem je, aby nebyla napadána těsnění a hadice. Nutná je rovněž jejich účinnost po celou dobu intervalu výměny chladící kapaliny, stanovené výrobcí motorů, jakož i snášenlivost s jinými značkovými ochrannými prostředky proti zamrzání. FRICOFIN S všechny tyto požadavky vysokou měrou splňuje.

Přednosti

- Již pouhé přimíchání 20 % objemu koncentrátu FRICOFIN S chrání trvale před korozí, kavitací, vodním kamenem, usazeninami a pěněním.
- FRICOFIN S nenapadá těsnění a hadice.
- Úsporné použití
- Systém inhibitorů je dlouhodobě aktivní a poskytuje plnou účinnost při všech podmínkách použití i jako trvalá náplň, která je již u některých osobních vozidel obvyklá.
- FRICOFIN S je samozřejmě mísitelný a snášenlivý s jinými značkovými ochrannými prostředky proti zamrzání.

Použití

- Bezproblémové použití v motorech s hliníkovými hlavami válců a hliníkovými chladiči.
- Výrobci motorů vyžadují ochranné prostředky proti zamrzání bez obsahu fosfátu a to zejména tehdy, když jsou použity hliníkové hlavy válců a / nebo hliníkové chladiče.

FRICOFIN S neobsahuje fosfáty, dusičnany a aminy.

Ochranná účinnost proti zamrzání

Objemový podíl prostředku FRICOFIN S v chladící kapalině:

Objemové % FRICOFIN S	Nezamrzá do teploty
20	- 10 °C
30	- 18 °C
40	- 28 °C
50	- 40 °C