

FRICOFIN G 12

PI 6-0105

Prostředek pro celoživotnostní ochranu proti zamrznání a korozi pro litinové i celohliníkové motory, splňující požadavky VW, AUDI, SEAT a ŠKODA

Přednosti použití

- FRICOFIN G12 poskytuje při podílu 60 % ochranu proti zamrznání do - 40 °C a výborně chrání proti korozi a tvorbě usazenin.
 - FRICOFIN G12 zvyšuje bod varu. To umožňuje rovnoměrnější odvod tepla (nevznikají tak zvané Hot spots).
 - FRICOFIN G12 je vhodný pro náplň litinových a celohliníkových motorů dle požadavků VW a AUDI.
 - Již podíl 33 % prostředku FRICOFIN G12 v chladícím systému poskytuje dostačující ochranu proti korozi a navíc ochranu proti mrazu do - 20 °C.
 - **FRICOFIN G12 neobsahuje dusitany, fosfáty, aminy a silikáty.**
- Do chladicí kapaliny nedávat více než 60 % prostředku FRICOFIN G12.
 - FRICOFIN G12 nesmí být v žádném případě míchán s jinými nemrznoucími kapalinami. Proto je FRICOFIN pro lepší odlišení červeně zbarven.
 - Pokud dojde ke smíchání, je nutné chladicí systém propláchnout a náplň vyměnit.

Ochranné vlastnosti prostředku FRICOFIN G12 proti zamrznání

	<p>Potřebné množství nemrznoucího a antikorozního prostředku [litrů] Celkový objem chladícího systému [litrů]</p> <p>Ochrana před mrazem do teploty- 20 °C- 25 °C- 30 °C- 35 °</p> <p>C31,01,21,31,541,41,61,82,051,72,02,22,562,02,42,73,072,42,83,13,582,73,23,54,093,03,64,04,5103,44,04,45,0124,04,85,36,0144,75,66,27,0165,36,47,18,0186,07,27,99,0206,78,08,810,0</p>
--	--

- FRICOFIN G12 nenapadá těsnění a hadice chladícího systému.

Pokyny pro použití